

**Aquaclean**

**AS-100**

**AS-150**



**INDUSTRI TVÄTTMASKINER**

## EN HÖGKLASSIG EFFEKTIV SPOLTVÄTTMASKIN

AS-100 och AS-150 är den nya generationens vattenbaserade rostfria spoltvättmaskiner. Heta alkalisk vätska spolas via ett roterande spolssystem från alla håll på detaljerna. Temperaturen 50-75 °C ger ett utmärkt tvättresultat på kortaste möjliga tid.



### Maskinens huvudmått:

	AS-100	AS-150	
• bredd	1650	2350	mm
• djup	1410	1850	mm
• höjd	1850	2100	mm
• arbetshöjd	850	900	mm
• tvätthöjd	740	900	mm
• spolbåge Ø	900	1400	mm

### TILLÄGGSUTRUSTNING

- Ångfläkt AF-1 (AS 100)
- Ångfläkt AF-2 (AS 150)
- Oljeavskiljare OS-AC
- Oljeseparator OS-B 201
- Automatisk vattenpåfyllning AT-1
- Automatiskt doseringssystem DU-4
- Cirkulationsfilter CF-540N
- Spolhandtag SL-1



### Tekniska data:

	AS-100	AS-150	
• tankvolym	500	1100	l
• pumpflöde	200	400	l/min
• spoltryck	4	4,5	bar
• pumpmotor	3	7,5	kW
• värme-effekt	12	24	kW
• anslutningseffekt	17	25	kW
• maskinvikt	500	1000	kg

### Tvättgodsets max. dimensioner:

	AS-100	AS-150	
• belastning	500	700	kg
• bredd	900	1400	mm
• längd	900	1400	mm
• höjd	700	900	mm
• diameter	900	1400	mm

Rätten till ändringar förbehålles